

## AQUA RING

PIR Deckenmelder

2060030



- Dual-Pyroelement
- Erfassungsbereich 360° für Deckenmontage
- bei 3,7m Montagehöhe 80m<sup>2</sup> überwachte Fläche
- Voralarm-Funktion
- digitaler Detektionsalgorithmus
- digitale Temperaturkompensation

### TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Gewicht	60 g
Detektionsart	PIR-Deckenmelder
Entspricht den Normen	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Widerstand	nicht integriert
Gehtestanzeige	Nein
Stromaufnahme	9,5 mA
Reichweite	36 – 80 m <sup>2</sup>
Alarmdauer	2 Sekunden
Öffnungswinkel	360°
Abmessungen D x H	97 x 29 mm
Tierimmunität	Nein
Montagehöhe	2,2 – 4,5 m empfohlen
Nennspannung (+/- 15%)	12 Volt DC
Anlaufzeit	30 Sekunden
Umweltklasse gem. EN50130-5	II

Dieser mikroprozessorgesteuerten Bewegungsmelder der AQUA-Serie ist speziell für die Deckenmontage entwickelt. Digitale Temperaturkompensation und Mehrfach-Pyroelemente gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit und bieten ein breites Anwendungsspektrum.

Überwachter Bereich:

bei der Montage auf der Höhe 2,4 m - 36 Quadratmeter

bei der Montage auf der Höhe 3,7 m - 80 Quadratmeter