

**ART-210**

Funk-Heizkörperthermostat

2332112



- **ABAX2 + BE WAVE Smart Thermostat**
- Bi-direktional
- Konfiguration über Fernzugriff
- Montage auf Ventilen mit Gewindemaß M30x1,5mm
- 3 Betriebsmodi
- LCD-Display
- Batteriezustandsanzeige

Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Gewicht	136 g
Stromaufnahme	max. 80 mA
Abmessungen B x H x T	Ø 56 x 97 mm
Batterietyp	2 x 1,5 V LR6 AA (nicht im Lieferumfang)
Kompatibel zu	BE WAVE
Temperaturmessung	5 °C – 30 °C Regelbereich ( $\pm 0.5$ °C)
Ruhestromaufnahme	98 µA
Funkreichweite	bis 1000 m (im freien Gelände)
Umgebungsfeuchtigkeit	93±3%
Funk-Frequenz	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Funk-Protokoll	ABAX2, BE WAVE

ART-210 ist ein Funk-Heizkörperthermostat für die Be VAVE-Systeme zur Temperaturregelung in Innenräumen. Dadurch kann der Energieverbrauch gesenkt werden. Der Thermostat ART-210 ermöglicht die Fern- und manuelle Steuerung des Heizkörperventils.

Der ART-210 kann auf den Heizkörperventilen mit dem Gewindemaß M30x1,5 mm montiert werden. Der Thermostat verfügt über 3 Betriebsmodi sowie ein LCD-Display für einfache Bedienung und Konfiguration. Zudem verfügt der ART-210 über viele sinnvolle Funktionen wie zum Beispiel

- Boost Heat - Schnellaufheizfunktion
- Ventil-Entkalkungsfunktion
- Erkennung offener Fenster
- Frosterkennung
- Kindersicherung
- und einiges mehr

ART-210 wird von zwei Batterien LR6 AA (nicht im Lieferumfang) gespeist.

Im Set sind :

- Adapter Danfoss RA
- Adapter Danfoss RAV
- Adapter Danfoss RAVL
- Positionierring zur leichteren Montage an Ventilen mit kleinerem Durchmesser