

AWZ515

DC-Relaismodul mit 4 Wechsler

7500016

**Abverkauf**

- Steuerspannung: 10-14 VDC
- Relais: 4x Wechslerrelais, 2A Schaltleistung
- mit Sicherung

Brand	Pulsar
Spannungsversorgung	Spule: 10- 14 V DC (+/- 5 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	75 x 70 x 20 mm (B x H x T)
Ausgangsspannung	Schaltspannung max. 30 V DC/ 50 V AC
Stromaufnahme	25 mA bei 12 V DC
Schaltleistung	max. 2 A
Garantie	2 Jahre
Größe	0,05 × 0,04 × 0,02 cm

Das Relaismodul AWZ515 ist zur Anwendung in den Niederspannungsinstallationen bestimmt. Es dient zur Steuerung, Signalisierung der Zustände z.B. in Alarmsystemen, Zugangskontrollen. Es kann zur Steuerung der Geräte mit großem Stromverbrauch durch die Ausgänge OC der Alarmsysteme angewendet werden. Außerdem sichert es die galvanische Isolierung der Signale, Versorgungsquellen im Verhältnis zu den Ausgängen des Moduls und verfügt über die Reihensicherung im Relaiskreis (BELL+, SYGNAL+)