

**AXD-200**

Funk-Universalmelder, weiß

2332060



- **ABAX2 + BE WAVE Multipurpose Detector**
- universeller Melder (bis zu 9 Modi)
- EN 50131 Grade 2
- modernes, ansprechendes Design
- Eingang zum Anschluss eines externen Melders
- zusätzliche Temperaturauswertung
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss

Brand

SATEL

Farbe

weiß

Spannungsversorgung

CR123A 3V Batterie

Betriebstemperatur

-10 °C bis +55 °C

Gewicht

59 g

Stromaufnahme

20 µA (Ruhe), 7mA max.

Funk-Frequenz

868,0 bis 868,6 MHz

Zertifikate

EN-50131 Grade-2

Abmessungen B x H x T

20 x 102 x 23 mm

Funkreichweite

bis 2000 m (ABAX2 Idealbedingungen); bis 500 m (ABAX)

Geeignet für

ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270

Besonderheiten

Universalmelder mit vielen Funktionen

Funk-Protokoll

ABAX2, ABAX, BE WAVE

Der AXD-200 ist ein Multifunktionsmelder, dessen Funktion frei nach Ihren Anforderungen konfiguriert werden kann. Es stehen bis zu 9 unterschiedliche Modi zur Verfügung.

**BE WAVE:** Erschütterungsmelder, Öffnungsmelder, Öffnungs- und Erschütterungsmelder, Wassermelder (nur mit Sonde FPX-1) und Temperatursensor

**ABAX2:** 1-Kanal-Magnetkontakt, 2-Kanal-Magnetkontakt (zusätzlicher externer Kontakt), Magnetkontakt mit Rollladeneingang, Erschütterungsmelder mit Magnetkontakt, Lagesensor, Temperatursensor mit Steuerung und Hysterese-Einstellungen, sowie Wassersensor (nur mit Sonde FPX-1) als Erweiterung für verdrahtete Linien (entweder 2x NC oder NC und Rollladen).

Zusätzlich wird jeweils die Umgebungstemperatur des Melders übertragen, sodass nicht nur die Fensteröffnung, sondern auch die Raumtemperatur automatisch angezeigt wird.

Der AXD-200 zeichnet sich durch seinen geringen Energieverbrauch aus. Es wird von einer CR123A 3V Lithium-Batterie angetrieben, welche ständig überwacht wird. Die verfügbare ECO-Option (nur in ABAX2) ermöglicht es, die Batterielebensdauer des Melders bis zu viermal zu verlängern. Der AXD-200 ist Grade-2 zertifiziert, sämtliche Kommunikation im bidirektionalen ABAX2-System wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störunanfällig. Diese Frequenz schaltet/wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.