

DRP-400

Punktrauchmelder

3021022



- EN 54-7 zertifiziert
- optischer Punktrauchmelder
- individuelle LED-Anzeige
- Anschlussmöglichkeit für externe Betriebsanzeige

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	10,5 – 26 V DC
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Gewicht	94 g
Ruhestromaufnahme	0,4 mA
Zertifikate	EN-54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Abmessungen B x H x T	ø108 x 42 mm
Stromaufnahme	max 0,5 mA
Detektionsart	optische Rauchererkennung
Geeignet für	ACSP Brandmeldesystem

Der DRP-400 ist ein optischer Rauchmelder zur Detektion von sichtbaren Rauchpartikeln. Er detektiert Testfeuer: TF-2 bis TF-5 gem. EN54-7 sowie TF-1 und TF-8 gem. ISO/TS 7240-9:2006. Zur Installation wird der Sockel DB-400 benötigt. Der DCP-400 ist für den Betrieb im ACSP-Brandmeldesystem ausgelegt. Die Erkennung erfolgt automatisch, es sind keine Jumper etc nötig.