

## EN54C-LB4

4-Kanal Sicherungsmodul



- 4-Kanal Sicherungsmodul für Brandnetzteile
- unabhängige Schmelzsicherungen
- EN54-zertifiziert
- komplett mit Montagematerial

Brand

Pulsar

Spannungsversorgung

20 – 30 V DC

Betriebstemperatur

-20 °C bis +60 °C

Gewicht

50 g

Zubehör im Lieferumfang

Montagematerial

Abmessungen B x H x T

110 x 52x 32 mm

Stromaufnahme

25 bis 42mA @ Uin=20-30 VDC

Ausgänge

4 x 0,5 A

Störausgang

Relais und OC-Ausgang

Besonderheiten

Status-LEDs

Das EN54C-LB4 ist ein 4-Kanal Sicherungsmodul für die EN54-C-Serie der Brandmeldenetzteile. Es verfügt über vier getrennt abgesicherte Ausgänge zur Ansteuerung von beispielsweise Rauchabzugklappen, Sirenen und vielem mehr. Zur Kurzschlussicherung dient je eine Schmelzsicherung pro Kanal. Mit dem EN54C-LB4 schützen Sie das Netzteil vor Beschädigungen im Falle einer elektrischen Störung in den Lastkreisen.