

GD-CI-AT30516Q

30MP IR IVS IO Audio

6760123

GRUNDIG


- 180° Panorama
- 1/1,8" 2 MP CMOS
- IR-Strahler bis 20m
- Wetter- & Vandalenschutz
- Audio und Alarm I/O
- Videoanalyse
- 12 V DC, 24 V AC, PoE+

TECHNISCHES DATENBLATT

Aufnahmesensor	1/1,8" progressive Scan CMOS
Auflösung (max.)	8160 x 3616
Objektiv	3 mm, F1.4
Öffnungswinkel Video	Einzelobjektiv: 102° (H), Panoramabild: 180° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1.2 (AGC ON)
Verschlusszeiten	1/25 – 1/100.000 Sek.
Beleuchtung	IR-Licht bis zu 20 m (umgebungsabhängig)
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	dWDR, BLC, HLC
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Panorama Stream-1: bis zu 25 Bps (8160×3616), Original Stream-1: bis zu 25 Bps (3840×2160)
Integration	ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)
Bitrate	32 – 16.384 kbit/s
Bewegungserkennung	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich, 4 Bereiche programmierbar
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung
Alarm-Eingänge	2x
Alarm-Ausgänge	2x
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Wasserzeichen
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 128 GB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklassen	IP67, IK10
Leistungsaufnahme	Max. 25 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE+ (802.3at), 24 V AC
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%, nicht Kondensierend
Abmessungen	190 x 207 x 208 mm (B x H x T)
Gewicht	3500 g

Die GRUNDIG GD-CI-AT30516Q ist eine Multisensor-Panoramakamera (IP) bestehend aus vier Segmentkameras. Die 1/1,8" CMOS-Sensoren liefern jeweils Bilder in einer Auflösung von bis zu 8MP. Dadurch liefert diese IP-Kamera gegenüber den herkömmlichen Panoramakameras mit Fisheye Objektiv eine bessere Bildqualität. Ausgestattet mit vier 3 mm Objektiven und IR-LEDs (Reichweite bis 20 m) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusschutz (IP67/IK10). Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+

erfolgen. Die GD-CI-AT30516Q belegt vier Rekorderkanäle.

TECHNISCHES DATENBLATT