

GD-CI-AT4634T

4MP WDR IR RFZ IO IVS

6761093

GRUNDIG



- Motorzoom 42°-115°
- Analyse & Zählfunktion
- 130 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 50 m
- 25 Bilder/Sek. bei 4 MP
- Wetter & Vandalenschutz
- PoE+, 12 V DC oder 24 V AC

TECHNISCHES DATENBLATT

Aufnahmesensor	1/1,8" progressive Scan CMOS
Auflösung (max.)	2688 x 1520
Objektiv	2,7 – 13,5 mm, F1.2, motorisiert, Autofokus
Öffnungswinkel Video	42° – 115° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.2 (AGC ON)
Verschlusszeiten	1/3 – 1/100.000 Sek.
DORI Identifizieren	6 m bis 14,9 m
DORI Erkennen	12 m bis 29,8 m
DORI Entdecken	60 m bis 149 m
Beleuchtung	IR-Licht bis zu 60 m (umgebungsabhängig), Weißlicht bis zu 60 m, Smarter Wechsel von IR- & Weißlicht AN/AUS, Alarmlicht (weiß)
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	WDR (130 dB), BLC, HLC
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Stream-1: bis zu 25 Bps (2688x1520) Stream-2: bis zu 25 Bps (1280x720)
Integration	P2P, ONVIF (Profil S, G, T), SDK, RTSP, ISUP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)
Bitrate	32 – 8.192 kbit/s
Bewegungserkennung	unterstützt
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung, Gesichtsdetektion, Objektüberwachung, Unbeaufsichtigtes Gepäck, Warteschlangen
Alarm-Eingänge	2x
Alarm-Ausgänge	2x
Privatzonenmaskierung	bis zu 8 Zonen, Rechteck, geschwärzt oder mosaikartig
ROI Funktion	bis zu 5 Zone
Funktionen	Ein-Tasten-Reset, Anti-Flimmern, vier Streams, Heartbeat, Spiegelung, Passwortschutz, Privatzonenmaske, IP-Adressfilter, Drehen, Flash-Protokoll, Weißabgleich, Pixelzähler
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP
Zulassung/Zertifizierung	RoHS konform, CE
Schutzklassen	IP67, IK10
Leistungsaufnahme	Max. 15 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE+ (802.3at), 24 V AC
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	105 x 340 mm (D x H)

Gewicht
Montage

1400 g

Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°

TECHNISCHES DATENBLATT

Die GRUNDIG GD-CI-AT4634T ist ein 4 Megapixel IP-Bulletkamera (IP). Das schwarz/weiße Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10+). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 2588 x 1520 Pixel mit bis zu 25fps. Ausgestattet mit einem 2,7-13,5 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 60m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie Videoanalysefunktionen lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die integrierte Zählfunktion kann Objekte in zwei Richtungen (Eingang/Ausgang) zählen und das Ergebnis im Bild der Kamera anzeigen. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+ erfolgen.