

GD-CI-CP2647P
2MP IR 25x PTZ WDR

6761101

GRUNDIG



- Motorzoom 2,7°-54,9°
- IR-Strahler bis 50 m
- wettergeschützt
- Audio, I/O & Analyse
- PoE oder 12 V DC

TECHNISCHES DATENBLATT

Aufnahmesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Auflösung (max.)	1920 x 1080
Objektiv	4,8 – 120 mm, motorisiert, Autofokus
Optischer Zoom	25x
Öffnungswinkel Video	2.7° – 54.9° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Verschlusszeiten	1 – 1/30.000 Sek.
DORI Identifizieren	160 m
DORI Erkennen	320 m
DORI Beobachten	635 m
DORI Entdecken	1600 m
Beleuchtung	IR-Licht bis zu 50 m (umgebungsabhängig)
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Stream-1: bis zu 50 Bps (1920x1080) Stream-2: bis zu 25 Bps (704x576) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920x1080)
Integration	P2P, ONVIF (Profil S, G, T), SDK, RTSP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)
Bewegungserkennung	unterstützt
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung, Gesichtsdetektion, Objektüberwachung, Unbeaufsichtigtes Gepäck
Alarm-Eingänge	2x
Alarm-Ausgänge	2x
Privatzonenmaskierung	Bis 24 Vierecke, variabler Größe
Weißabgleich	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Fluoreszierendes Licht, Natriumlicht
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS, SFTP
Schwenk-/Neigebereich	360° endlos (H) / -5° bis 90° (V)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Schwenken: einstellbar von 0.1°/s ~ 300°/s, Preset Speed: 350°/s. Neigen: einstellbar von 0.1°/s ~ 160°/s, Preset Speed: 200°/s
Presets	bis zu 300
Zulassung/Zertifizierung	RoHS konform, CE
Schutzklassen	IP66
Leistungsaufnahme	Max. 24 W

Spannungsversorgung	12 V DC, PoE+ (802.3at)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +65 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90%
Abmessungen	169 x 161 mm (D x H)
Gewicht	2450 g
Anzahl Clients	Bis zu 32 und 20 gleichzeitig

Die GRUNDIG GD-CI-CP2647P ist eine 2 Megapixel IP-Speeddomekamera mit einem 25x Motorzoom Objektiv. Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 50 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera. Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

TECHNISCHES DATENBLATT

