

## GD-KB-AT2430P

Joystick mit Touch-Display

6766055

GRUNDIG



- Steuerung von Rekorder und Kameras
- Live-Bilder am Touchscreen
- unterstützt ONVIF
- 10,5" LCD Touch-Display
- 4-Achsen-Joystick

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brand                    | GRUNDIG                                                                                                                                                      |
| Audio                    | 1x IN, 1x OUT                                                                                                                                                |
| Videokompression         | H.264, H.265                                                                                                                                                 |
| Videoausgang             | 1x DVI, 1x HDMI                                                                                                                                              |
| Netzwerk                 | 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)                                                                                                                      |
| Schnittstellen           | 2x USB 2.0                                                                                                                                                   |
| Zulassung/Zertifizierung | CE, FCC, RoHS konform                                                                                                                                        |
| Leistungsaufnahme        | max. 15,5 W                                                                                                                                                  |
| Spannungsversorgung      | 12 V DC, PoE (802.3af)                                                                                                                                       |
| Betriebstemperatur       | -10 °C bis +50 °C                                                                                                                                            |
| Rel. Luftfeuchtigkeit    | weniger als 90%                                                                                                                                              |
| Abmessungen              | 404 x 180 x 163 mm (B x H x T)                                                                                                                               |
| Gewicht                  | 1740 g                                                                                                                                                       |
| Kamerasteuerung          | 4-Achsen Joystick, PTZ-, Fokus & Blendensteuerung, einstellen und abrufen von Festpositionen, Kamerafahrten & Mustern, Auto-Schwenk, Auto-Scan, Wischer, AUX |
| Bildschirm               | 25,6 cm (10,1") TFT-LCD-Farb-Touch-Display                                                                                                                   |
| Protokolle               | Grundig, ONVIF                                                                                                                                               |
| Benutzerverwaltung       | Bis zu 32 Benutzer, 2 Ebenen: Administrator und Benutzer                                                                                                     |
| Anzeigeaufteilung        | 1/4/8/9/16 geteilter Bildschirm, bis zu 16x 1080p, lokale Live-Ansicht in 1080/720 / HDI / BCIF / CIF / QCIF Auflösung                                       |
| Betriebssystem           | Android                                                                                                                                                      |
| Rekordersteuerung        | Wiedergabe, Stopp, Pause, FF, RW, Aufn., Menü, Suche, Datensicherung                                                                                         |
| Anzeigeauflösung         | 1280 (H) x 800 (V)                                                                                                                                           |

Das GRUNDIG GD-KB-AT2430P ist das Bedienteil mit 4-Achsen-Joystick zur Steuerung von PTZ-Kameras (ONVIF) und GRUNDIG Rekordern via IP-Netzwerk.

Auf dem 10,5" großen Touch-Display kann das Livebild von bis zu 16 Kameras gleichzeitig angezeigt und darüber hinaus an zwei weitere Monitore wieder ausgegeben werden. Für eine angenehme Steuerung sowohl für Links- als auch für Rechtshänder lässt sich der Joystick beidseitig vom Touchscreen anbringen. Einzelbilder oder kurze Videosequenzen lassen sich aus der Livansicht direkt auf ein USB-Medium speichern.

Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoE.

