

GD-RN-AP8616P
16-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765014

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 12 MP
- 160 Mbps Aufnahme­rate
- 16x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- bis zu 4 Festplatten
- 19" fähig (71 mm)
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	GRUNDIG
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	12-ch @ 12 MP (20 Bps) , 4-ch @ 8 MP (25 Bps) , 8-ch @ 4 MP (30 Bps) , 16-ch @ 1080p (30 Bps)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarm-Eingänge	16x
Alarm-Ausgänge	4x
Speichermedium	4x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 16 unabhängige 10, 100 MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1 x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme	≤ 300 W ≤ 20 W ohne Festplatte , PoE
Spannungsversorgung	100 – 240 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	445 x 400 x 71 mm (B x H x T)
Gewicht	5200 g (ohne Festplatte)
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (71mm)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840×2160/60Hz, 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
IP-Aufnahmerate	Bis zu 160 MBit/s
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Power over Ethernet	16x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5 W pro Ausgang, 200 W Gesamtleistung
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzahl Kameras	Bis zu 16
Betriebssystem	Embedded Linux

Der GRUNDIG GD-RN-AP8616P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 16 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 400 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 160 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit vier internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über einen eingebauten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzkabel mit Strom versorgt und integriert werden.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.