

GD-RN-AT819128N

128-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6765040

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 12 MP
- 576 Mbps Aufnahme rate
- 4x RJ45/Glasfaser
- 2x HDMI / 1x VGA
- bis zu 16 Festplatten
- 19" fähig (146 mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge
- redundante Versorgung
- Hot Spare Modus

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	GRUNDIG
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	20 Kanäle @ 1080P
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarm-Eingänge	16x
Alarm-Ausgänge	8x
Speichermedium	16x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Netzwerk	4 RJ-45 10, 100, 1000 MBit/s autom. Erkennung
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme	≤ 300 W ≤ 20 W ohne Festplatte , PoE
Spannungsversorgung	100 – 240 V AC
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Abmessungen	442 x 494 x 146 mm (B x H x T)
Gewicht	16 kg (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (146 mm)
Auflösung der Anzeige	HDMI1/HDMI2 unabhängig: 4K: 3840×2160/30Hz, 2K: 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12 MP, 8 MP, 7 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
IP-Aufnahmerate	Bis zu 576 MBit/s
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Anzahl Kameras	Bis zu 128
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones

Der GRUNDIG GD-RN-AT819128N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 128 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 500 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von bis zu 576 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit bis zu 16 internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

TECHNISCHES DATENBLATT