

GD-RN-BC2416P

16-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765013

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 12 MP
- 160 Mbps Aufnahme rate
- 16x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- bis zu 2 Festplatten
- Alarmeingänge & Ausgang

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	GRUNDIG
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	2-ch @ 12 MP (30 Bps) , 3-ch @ 8 MP (30 Bps) , 6-ch @ 4MP (30 Bps) , 12-ch @ 1080p (30 Bps)
Integration	ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	Einstellbar, ob Personen oder motorisierte Fahrzeuge oder nur Bewegungen erkannt werden sollen. Auch der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können angepasst werden.
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung, Gesichtserkennung
Alarmaktionen	E-Mail senden, Alarmausgabe auslösen, Überwachungs-C-WERK benachrichtigen, auf FTP/Cloud hochladen, Aufzeichnung auf HDD-Karte und/oder Bilderfassung auslösen, Vollbild, Nachricht anzeigen, Sprachans
Alarm-Eingänge	4x
Alarm-Ausgänge	1x
Speichermedium	2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 16x 10/100Mbps PoE Ethernet Schnittstellen
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, SNMP, ISUP
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 2.0
Zulassung/Zertifizierung	CE, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme	≤15 W ohne Festplatte und ohne PoE
Spannungsversorgung	100 – 240 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	380 x 315× 52 mm (B x H x T)
Gewicht	2450 g (ohne Festplatte)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840×2160/30Hz, 2K: 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt oder Ereignistyp
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
IP-Aufnahmerate	Bis zu 160 MBit/s
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Anzeigeteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Anzahl Kameras	Bis zu 16
Montage	Standgerät
Power over Ethernet	16x PoE (IEEE802.3af), 200W Gesamtleistung

Der GRUNDIG GD-RN-BC2416P ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 16 IP Kameras.

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit zwei internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

