

GD-RT-AP5004P

4-Kanal HD-TVI Rekorder PoC

6765105

GRUNDIG

- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 4-Kanal (+4 IP/8 MP)
- TVI bis 5 MP Auflösung
- 4x PoC AT integriert (48 W)
- HDMI & VGA-Ausgang
- bis zu 1 Festplatte

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	GRUNDIG
Audio	4x IN, 1x OUT
Bildraten	Main stream: 8 MP@8Bps, 5 MP@12Bps, 4 MP@15Bps, 3 MP@18Bps 1080p, 720p, D1, 4CIF, VGA, CIF@25Bps (P), 30Bps (N) *:8 MP@8Bps is only available for channel 1 of GD-RT-AP5004P. Sub-stream: D1, 4CIF, CIF
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarm-Eingänge	4x
Alarm-Ausgänge	1x
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang)
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 2.0, 1 x RS485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme	Max: 40 W
Spannungsversorgung	48 V DC, Netzteil im Lieferumfang
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	315 x 242 x 45 mm (B x H x T)
Gewicht	1500 g (ohne Festplatte)
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
PoC Interface	4 Kanäle PoC AT (4x 12 W)
Auflösung der Anzeige	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Videoeingang	4 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron
Montage	Standgerät
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 4 Kameras
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Anzahl Kameras	Bis zu 4 (Koaxial)
Betriebssystem	Embedded Linux
HD-CVI Eingang	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-TVI Eingang	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60

Der GRUNDIG GD-RT-AP5004P ist ein leistungsstarker TVI-Rekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Über die Koaxialanschlüsse können PoC-fähige HD-TVI Kameras direkt über die Koaxialleitung mit Spannung versorgt werden.

Die Videobilder können auf bis zu zwei internen SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Gerätes kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

POC AT/AF

POC steht für Power over Coax. Bei diesem Verfahren wird die POC Kamera über die Koaxialleitung durch den Rekorder versorgt. Ein separates Netzteil wird nicht benötigt. In Anlehnung an PoE geben die Standards AT und AF den Leistungsbedarf von PoC-Kameras an. Die maximale Bedarfsleistung für AT sind 12W und für AF 6W.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.