


INT-TSG2R WEISS

TFT-Bedienteil 4,3" mit Kartenleser

2020210



- Grade-3 zertifiziert
- kapazitives 4,3" Touch-Display
- **integrierter MIFARE-Kartenleser**
- grafische, farbige Benutzeroberfläche
- microSD- /SDHC Kartenslot
- zusätzliche LED-Zustandsanzeigen
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Speichermedium	Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	120 x 92 x 14 mm (B x H x T)
Gewicht	165 g
Geeignet für	alle INTEGRA & VERSA Zentralen
Meldelinien	2
Stromaufnahme	140 mA
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3
Besonderheiten	microSD, micro SDHC Kartenslot
Anzeige	4,3" kapazitives TFT-Display
Umgebungsfeuchtigkeit	93 $\pm 3\%$

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSG2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Die "R"-Variante TSG2R verfügt zusätzlich über einen integrierten Mifare-Kartenleser für MIFARE® Proximity-Karten 13,56 MHz (unterstützt nur durch die Zentralen **INTEGRA** und **INTEGRA Plus**):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSG Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.

Satel[®]
MADE TO PROTECT

TECHNISCHES DATENBLATT

