

ISFG108

10-Port PoE-GB-Switch mit SFP

7501085



- kompakter GBit-Switch mit 8x PoE + 2x GBit-Uplink
- Hutschienenmontage (DIN-Tragschiene)
- LWL-Module integrierbar
- Anschluss von bis zu 8 IP-Kameras
- PoE-Gesamtleistung 120 W
- Auto MDI/MDIX, Auto Crossover und Auto PoE/PoE+
- -30°C bis +70°C

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Pulsar
Netzwerk	8 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (10/100/1000 Mb/s) (SFP)
Material	Metall
Spannungsversorgung	48 – 57 VDC
Betriebstemperatur	-30 °C bis +70 °C
Abmessungen	54 x 176 x 153 mm (B x H x T)
Gewicht	900 g
Power over Ethernet	8x PoE/PoE+ max. 30W (PoE Gesamtleistung max. 120W)
Bandbreite	24 Gbps
Umgebungsfeuchtigkeit	5% bis 90% (nicht kondensierend)
Protokolle	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

Der ISFG108 ist ein 10-fach PoE+ Switch für Hutschienenmontage ohne Netzteil. Es können bis zu 8 Kameras an den Switch angeschlossen und über die PoE-Ports mit Spannung versorgt werden. Der Switch verfügt über eine automatische Erkennung des PoE/PoE+ Standards. Das Gesamtbudget für PoE beträgt 120W (max. 30W je Port). Der Switch hat zudem zwei SFP-Uplink-Ports mit ebenfalls GigaBit-Anbindung. Alle Ports verfügen über Auto MDI/MDIX und Auto Crossover.

Durch die Store-and-Forward-Übertragung ist eine äusserst zuverlässige Übertragung gewährleistet.

Hinweis:

die Anschlüsse G1/TP und G1/SFP können nicht gleichzeitig genutzt werden

die Anschlüsse G2/TP und G2/SFP können nicht gleichzeitig genutzt werden

Die Uplink-Ports können mit den [GBIC-SFP-Modulen](#) auch mit LWL-Installation angebunden werden. Zum Betrieb wird eine Spannungsversorgung **12 bis 57VDC** benötigt. (52-57VDC bei PoE-Nutzung)

Optional erhältliches Zubehör:

- GBIC-101 - SFP-Modul, LC Single Mode, 1310 nm, bis zu 20 km
- GBIC-102 - SFP-Modul, LC Multi Mode, 1550/1310 nm, bis zu 2 km
- GBIC-103 - SFP-Modul, SC Single Mode, 1310/1550 nm, bis zu 20 km
- GBIC-104 - SFP-Modul, SC Single Mode, 1550/1310 nm, bis zu 20 km
- GBIC-105 - SFP-Modul, LC Single Mode, 1310/1550 nm, bis zu 20 km
- GBIC-106 - SFP-Modul, LC Single Mode, 1550/1310 nm, bis zu 20 km