

PERFECTA-RF

Funk-Empfänger

2330266



- Montage auf der Zentralenplatine
- Untersützung von bis zu 64 Meldern, 4 Signalgebern, 4 Bedienteile, 62 Handsendern
- Frequenzband: 433 MHz (verschlüsselt)
- bis zu 6 Steuerungsfunktionen über Handsender
- bi-direktionale Kommunikation mit den drahtlosen Bedienteilen und Signalgebern

Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	28 x 126 mm
Gewicht	10 g
Umgebungsfeuchtigkeit	93 \pm 3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Stromaufnahme	max 25 mA
Ruhestromaufnahme	< 20 μ A
Funkreichweite	bis 400 m (im freien Gelände)
Funk-Frequenz	433 MHz

Das Funk-Basismodul PERFECTA-RF erweitert die PERFECTA-64 M Alarmzentrale mit den Funkkomponenten der 433 MHz Serie. Es ist nur mit dieser Zentrale kompatibel.

Es werden bis zu 64 Melder, 4 Signalgeber, 4 Bedienteile und 62 Handsender unterstützt. Über Handsender lassen sich bis zu 6 Steuerungsfunktionen realisieren.

Die Kommunikation mit den drahtlosen Bedienteilen und Signalgebern erfolgt bi-direktional.