

PET0808
8-fach Ein-/Ausgangsmodul

4074034
asl-ademco



- Ein-/Ausgangsmodul
- 8 Eingänge und 8 Ausgänge
- flexible Montage durch die Anbindung über das Netzwerk
- kompatibel zur NetStation

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	ASL-Ademco
Alarm-Eingänge	8 Stück, Logik: OFF = 4 V DC, ON = 10 bis 50 V DC
Alarm-Ausgänge	8x Open Collector, Belastbarkeit max.: 10 – 40 V DC / 650 mA je Kanal bei 25 °C
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Leistungsaufnahme	Max. 25 W
Spannungsversorgung	PoE (802.3af), 12 – 48 V DC
Betriebstemperatur	-25 °C bis +75 °C
Abmessungen	123 x 72 x 35 mm (L x B x H)
Gewicht	335 g
Protokolle	Modbus TCP, Modbus UDP
Montage	Hutschiene, Wand

Das PET0808 bietet acht digitale Eingangskanäle mit potenzialfreiem Kontakt und acht digitale Ausgangskanäle mit Quellenanschluss. Es verfügt über eine optische Isolierung für 2500 V DC Überspannungsschutz. Jeder Eingangskanal kann als 32-Bit-Zähler verwendet werden und jeder Ausgangskanal kann eine Last von 650 mA treiben. Der Einschaltwert und der sichere Wert des digitalen Ausgangskanals sind programmierbar.

