


## ROP-111

Handmelder für Aussenbereich

3020321



- Handmelder für den Aussenbereichbereich
- EN 54-11 zertifiziert
- Typ A (direkte Auslösung)
- rückstellbare Kunststoffscheibe
- Schlüssel zum Testen, Rückstellen und Öffnen

Brand	SATEL
Farbe	rot
Spannungsversorgung	9-30 VDC
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Gewicht	180 g
Abmessungen B x H x T	87 x 87 x 53 mm (ohne Halter), 117 x 87 x 53 mm (mit Haltern)
Stromaufnahme	25 mA
Schutzklasse	IP 66
Zertifikate	EN 54-11:2001 + A1:2005
Ruhestromaufnahme	0 mA

Der Handfeuermelder ROP-111 dient zur Auslösung eines verifizierten Brandalarms. Bei einem Brand der Knopf zur Alarmauslösung betätigt (daher auch Druckknopfmelder). Im Gegensatz zu automatischen Meldern wird hier von Hand ausgelöst, der Alarm gilt also als "falschalarmsicher".

Der Handfeuermelder muss gut sichtbar angebracht werden, frei zugänglich, ausreichend beleuchtet, im Bedarfsfall durch ein zusätzliches Hinweisschild gekennzeichnet und so installiert sein, dass sich der Druckknopf ca. 1,40 m (+/- 200 mm) über dem Fußboden befindet.

Der ROP-111 ist für den Betrieb in der Melderlinie der Brandmelderzentralen CSP-204 und CSP-208 vorgesehen.