

**RW1566**

Hänge-Rack vormontiert

7510136



- 19" Schrank mit 15HE zur Hängemontage
- 70kg dauerbelastbar
- **600mm tief**
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

## TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Pulsar
Farbe	schwarz (RAL 9004)
Material	Walzstahl SPCC (1,2mm und 1,5mm)
Zertifikate	RoHS
Abmessungen B x H x T	600 x 770 x 600mm
Sabotageschutz	abschließbare Fronttür
Tragkraft	70kg Dauerlast

Das kompakte 19"-Hängerack RW1566 bietet 15 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 70kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die Standard-Tiefe von 60cm ist der richtige Kompromiss zur bequemen Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Stauhitzte und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RW1566 wird komplett vormontiert geliefert.