

S-4 BRAUN

Aufbau-MK mit Schraubklemmen braun

2110066



- Aufbau-Magnetkontakt mit Schraubklemmen
- sabotageüberwacht
- EN-50131 Grade-2

| | |
|-------------------------|--|
| Brand | SATEL |
| Farbe | braun |
| Material | Kontaktmaterial Ruten |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C |
| Gewicht | 24 g |
| Widerstand | 0,15 Ohm |
| EN 50131 Zertifizierung | Grade-2 |
| Schaltleistung | 20 mA, 20 V |
| Umgebungsfeuchtigkeit | max 93% (±3%) |
| Schaltabstand | 18 mm beim Schließen / 28 mm beim Öffnen |
| Abmessungen B x H x T | 58,5 x 16,5 x 15,2 mm |

Kompakter Aufbau-Magnetkontakt mit Schraubanschlüssen zur einfachen Montage. Der S-4 ist auch in weiß erhältlich. Der Magnetkontakt kann überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Anlagen oder in Automatisierungssystemen etc.

Trotz seiner sehr kompakten Bauform verfügt der Magnetkontakt über einen grossen Schaltabstand.

Passende Distanzstücke sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen des Distanzstücks für den Reedkontakt: 58,5 x 16,5 x 3,3 mm

Abmessungen des Distanzstücks für den Magnet: 58,5 x 14,7 x 3 mm