

X-CAMSWITCH II 4F

IP65 Switch PoE & SC LWL

4074473



- Outdoor-Switch (IP65)
- SC Glasfaser UPLink-Port
- Versorgung von Kameras mit PoE/PoE+
- für bis zu 4 IP-Kameras geeignet
- modernes Kompaktgehäuse

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	CAMSAT
Netzwerk	4xRJ45 mit PoE 10/100Mbit/Sek. und 1x Glasfaser (SC TX1550, RX1310)
Schutzklassen	IP65
Spannungsversorgung	110 – 230 V AC, Klemmanschluss
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	220 x 340 x 78 mm (B x H x T)
Gewicht	1200 g
Power over Ethernet	4x bis 30 W je Port nach 802.3at/802.3af, Kabellänge bis 100 m
Montage	Wand oder Mast, beiliegende Mastschelle 40 – 63 mm Durchmesser

Der X-CAMswitch II 4F ist ein wettergeschützter Switch mit Glasfaser UPLink. Es können bis zu vier IP-Kameras angeschlossen und durch PoE (bis 30 W je Port) über die Netzwerkleitung mit Spannung versorgt werden. Der "X-CAMswitch II" ist für die Wand- oder Mastmontage (Mastdurchmesser 40-63 mm) vorbereitet. Dadurch ermöglicht der wettergeschützte (IP65) Switch flexible Netzwerklösungen auch im Außenbereich.